

4083-91




DuraCoil
Protecteur de serpentins
et de surfaces

Apprêt et couche finale durables

Protège dans les environnements difficiles

Adhère à tous les métaux

COULEUR GRISE

DANGER

AÉROSOL EXTRÊMEMENT
INFLAMMABLE.

À usage professionnel uniquement.
Garder hors de portée des enfants.

POIDS NET 11 oz (312 g)

CARACTÉRISTIQUES:

DuraCoil est un revêtement protecteur éprouvé qui prolonge la durée de vie des serpentins et des composants métalliques des climatiseurs dans des milieux corrosifs. Idéal pour les applications côtières, industrielles, agricoles, de réfrigération/froid, et de transformation des aliments. Protège contre les sels, les acides alimentaires et les contaminants agressifs. Sa formule Heresite®, approuvée par les fabricants, adhère solidement au métal, servant à la fois d'apprêt et de revêtement, tandis que sa finition grise à séchage rapide offre une protection durable avec un impact négligeable sur le transfert thermique.

INSTRUCTIONS:

À usage de professionnels CVCR. Garantir une bonne ventilation.

Blackhawk

Nettoyer et sécher le serpentin
Éliminer la poussière, la graisse et la saleté avant pulvérisation.



Débrancher l'alimentation électrique
S'assurer que l'équipement est éteint avant application.



Ventiler
À utiliser en extérieur ou dans un endroit bien ventilé.



Utiliser à une température supérieure à 50 °F/10 °C
Bien secouer la bombe, puis pulvériser en couches fines et régulières.



Laisser sécher
Laisser le revêtement durcir avant de redémarrer le système

Remarque: Après l'application de DuraCoil, les serpentins peuvent être nettoyés en toute sécurité à l'aide de produits Nu-Calgon tels que Tri Pow'r®, Special HD CalClean®, CalClean®, Cal-Green™, Evap-Green™, Evap Pow'r®-C, TriClean 2x, Green Clean ou Blackhawk®. Pour plus d'informations, contacter Nu-Calgon.



DANGER

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut induire des anomalies génétiques. Peut provoquer le cancer. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou prolongées.

PRÉVENTION: Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes et d'autres sources d'embrasement. Ne pas fumer à proximité. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'embrasement. Ne pas perfore, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer la brume vaporisée. Se laver soigneusement les mains, les avant-bras et le visage après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Toujours porter des gants et vêtements de protection et des équipements de protection des yeux, du visage et des oreilles.

RÉPONSE: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. **EN CAS D'INGESTION:** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:** Laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. **EN CAS D'INHALATION:** Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si la victime en porte et si ils peuvent être facilement enlevés. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

STOCKAGE: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. **MISE AU REBUT:** Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, provinciale, nationale et/ou internationale.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

CONTAINS (CAS#): CONTENU (N° CAS): Naphte de pétrole, aliphatique léger (64742-89-8), propane (74-98-6), n-butane (106-97-8), distillats de pétrole, hydrotraité léger (64742-47-8), acétone (67-64-1), talc (14807-96-6), benzène (71-43-2).

Catégorie et limitation des revêtements en aérosol: Revêtement non plat: 0,95



AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques, notamment du benzène, connus dans l'État de la Californie pour provoquer le cancer et des anomalies congénitales, ou nuire de toute autre façon à la reproduction. Pour plus de renseignements, consulter le site Internet www.P65Warnings.ca.gov.



MADE IN THE
USA
WITH GLOBALLY
SOURCED MATERIALS



LEARN MORE

Fabriqué pour: Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com

Calgon est un nom commercial sous licence. (0126)

LABEL OVERLAP ZONE