

INSTRUCTIONS: À usage de professionnels CVCR uniquement.



Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Porter un appareil respiratoire approuvé pour les vapeurs de HCL dans les zones fermées.



Rechercher l'application dans le tableau de dilution imprimé sur le volet latéral.



Mélanger la solution à la dilution appropriée.



La plupart des opérations de nettoyage sont effectuées en 30 à 60 minutes ou lorsque la solution cesse de mousser.



Après nettoyage, toujours rincer à l'eau propre jusqu'à ce qu'elle s'écoule avec un aspect transparent. Répéter si nécessaire.

À UTILISER AVEC DE L'EAU FROIDE UNIQUEMENT.
NE PAS CHAUFFER LA SOLUTION.

TABEAU DE DILUTION

Le rapport de dilution varie en fonction de la teneur en minéraux et en calcaire de l'eau. Les valeurs suivantes s'appliquent à la plupart des cas.

Application	Calci-Solve	Eau
Tours de refroidissement	1 part	10 à 20 parts
Chaudières	1 part	10 à 15 parts
Échangeurs thermiques, serpentina d'eau chaude ou cellules de condenseur	1 part	2 à 5 parts
Chauffage électrique	1 part	5 parts
Compteurs d'eau, vannes et équipement à vapeur	1 part	2 à 5 parts

ÉVITER D'INHALER LES FUMÉES. PORTER UN APPAREIL RESPIRATOIRE APPROUVÉ POUR LES VAPEURS D'HCL DANS LES ZONES FERMÉES POUR RESPIRER.

CUVETTES DE TOILETTE: Verser 16 à 24 oz (450 à 680 g) dans le siphon, abaisser le couvercle pour empêcher les vapeurs de corroder les installations de la salle de bains.

URINOIRS: Retirer autant d'eau que possible et utiliser Calci-Solve à pleine puissance. Lorsque l'action moussante cesse, soit l'équipement est propre soit la limite de la solution est atteinte. Rincer à l'eau claire et répéter si nécessaire.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut exposer l'utilisateur à des produits chimiques, notamment du méthanol, qui est connu dans l'État de la Californie pour provoquer des anomalies congénitales ou nuire de toute autre façon à la reproduction. Pour plus de renseignements, consulter le site Internet www.P65Warnings.ca.gov.



4134-24

Nu-Calgon

Calci-Solve
Détartrant surpuissant

Formule haute concentration

Peu moussant

Inhibé pour protéger le métal

À usage de professionnels
CVCR uniquement.

32 fl oz (1 quart) (946 ml)

CARACTÉRISTIQUES: Éliminer le tartre des tuyaux et déboucher les canalisations facilement et efficacement avec Calci-Solve®. Ce produit contient un inhibiteur spécial qui recouvre l'intérieur des tuyaux d'un film protecteur, permettant ainsi à l'acide contenu dans Calci-Solve de dissoudre rapidement le calcium, le magnésium, le sodium, le calcaire, la rouille, le béton, les dépôts urinaires et autres éléments similaires sans endommager les tuyaux. Calci-Solve est sans danger pour les fosses septiques et peut être utilisé sur le caoutchouc, le bois, le plastique, le néoprène, le verre, le cuivre, le laiton et l'acier. La teneur du tartre en minéraux varie. Certains dépôts de tartre peuvent contenir des résidus alcalins qui peuvent neutraliser Calci-Solve.



DANGER: Nocif en cas d'ingestion. Toxique par inhalation. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

PRÉVENTION: À utiliser uniquement dans une zone bien ventilée. Porter des gants de protection/porter des protections des yeux/du visage. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver le visage, les mains et toute portion de peau exposée soigneusement après manipulation.

RÉPONSE: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (OU LES CHEVEUX): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Boire beaucoup d'eau. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

STOCKAGE: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef.

MISE AU REBUT: Il est impératif que l'élimination des déchets soit conforme aux lois et réglementations provinciales, nationales et locales applicables.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

CONTAINS (CAS#): Water (7732-18-5), Hydrochloric Acid Solution (7647-01-0), Formaldehyde Polymer (Proprietary), Methanol (67-56-1), Colorant.



6 810014 1340 4

1 269T14



PK-12 PCS GHS 4134-24



LEARN MORE



Nu-Calgon

2611 Schuetz Rd.

St. Louis, MO 63043, États-Unis

Service client: +1-800-554-5499

Urgence chimique: +1-800-424-9300

www.nucalgon.com

(0525) Calgon est un nom commercial
sous licence.