

4179-01



 **Nu-Calgon**



**Un logement révolutionnaire compatible avec les cartouches
standard de 16 g ou plus grandes de 20 g, pour 25 % de
puissance de nettoyage supplémentaire!**



**Débouchez vos tuyaux d'évacuation grâce à la puissance de la
cartouche de CO₂ de 20 g fournie!**

4179-01



UN DÉBOUCHAGE PUISSANT

Gallo Gun® est un outil portable et léger conçu pour déboucher instantanément les canalisations bouchées ou ralenties.

BASE DE CARTOUCHE RÉVERSIBLE À DEUX FORMATS

Ce logement breveté est compatible avec les cartouches MAG 20 et MAG 16. Il suffit de dévisser la base réversible à deux formats, de la retourner, puis de la revisser sur le logement pour l'adapter à la cartouche MAG 20 ou MAG 16 de votre choix.



Logement de cartouche réversible révolutionnaire!

Dévisser et retourner la base de la cartouche à double format de 180 degrés pour l'adapter à la cartouche de 20 grammes ou à celle de 16 grammes!



OUTILS À USAGE INTENSIF

Le système de déclenchement entièrement métallique et le corps moulé sur mesure du Gallo Gun® garantissent une durabilité supérieure à tout autre produit sur le marché.

LÉGER ET COMPACT

Le Gallo Gun® offre une grande puissance de nettoyage tout en étant léger et compact. Plus besoin de transporter de lourdes bouteilles d'azote.

TUYAU FLEXIBLE

Le tuyau flexible, plus facile à utiliser, vous permet de manœuvrer dans les armoires et accéder aux serpents et vidanges difficiles d'accès.

MODE D'EMPLOI: À USAGE DE PROFESSIONNELS CVCR UNIQUEMENT.

1. Retirer la détente métallique du logement de la cartouche.
2. Insérer la cartouche de CO₂ dans le logement du Gallo Gun®.
3. Remettre la détente métallique en place sur le logement en veillant à ce que les filets soient bien alignés.
4. Tout en tenant le Gallo Gun® avec la cartouche en position verticale (l'extrémité de la cartouche vers le haut), visser la détente jusqu'à ce que la cartouche touche légèrement la pointe de perforation, puis tourner rapidement et fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Cela permet d'éviter les fuites de gaz CO₂.
5. S'assurer que les raccords du flexible sont vissés à la main et bien serrés pour en garantir l'étanchéité. Positionner la buse dans la conduite à déboucher et la maintenir solidement.
6. Appuyer sur la détente fermement pendant deux secondes et un jet puissant de CO₂ débouche la vidange.

CARTOUCHES DISPONIBLES CHEZ NU-CALGON

Mag20 réf. 4179-20: Cartouche de CO₂ de 20 grammes

Mag16 réf. 4179-16: Cartouche de CO₂ de 16 grammes



AVERTISSEMENT: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Peut remplacer l'oxygène et provoquer une suffocation rapide.

PRÉVENTION: Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection respiratoire.

RÉPONSE: Se laver les mains après manipulation.

STOCKAGE: Protéger du rayonnement solaire.

Entreposer dans un endroit bien ventilé.

MISE AU REBUT: Mettre le contenant au rebut conformément aux règlements locaux, nationaux et internationaux.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

1 809N40



PK-1 PC GHS 4179-01

Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
Calgon est un nom commercial sous licence. (1024)

SCAN TO



LEARN MORE



Made in Taiwan

Patents: US-11738377-B2, US-11541435-B2,
US-20200269289-A1, US-20200261949-A1
Charles Gallo Brand