



Cal-Blue+ est formulé pour identifier les plus petites fuites possibles dans votre système. Constatez les performances exceptionnelles du Cal-Blue+, l'un des détecteurs de fuites de gaz les plus polyvalents pour détecter avec précision et efficacité les fuites de gaz les plus infimes. Sa formulation unique est non corrosive et conçue pour répondre aux besoins des techniciens de maintenance d'aujourd'hui. Cal-Blue+, pour détecter en toute confiance les fuites de gaz.

CARACTÉRISTIQUES

Des bulles qui durent longtemps: La durée de vie prolongée des bulles garantit une détection fiable des fuites de gaz.

Adhérence à la surface: Grâce à sa formulation à haute viscosité, le produit adhère aux surfaces, ce qui prolonge la durée de contact et permet de détecter les fuites les plus infimes.


Idéal pour les zones de transformation des aliments: Peut être utilisé sans risques dans les zones de transformation des aliments. Remarque: Retirer ou couvrir tous les produits alimentaires pendant l'utilisation du produit.

Application polyvalente: Compatible avec tous les fluides frigorigènes, y compris A2L, le gaz naturel et l'oxygène.

Compatible avec les colorants fluorescents: Convient à une utilisation sur les systèmes utilisant des colorants fluorescents, sans interférer avec la détection aux ultraviolets ou à la lumière noire.

Protection contre le gel: Résiste au gel jusqu'à 5 °F/-15 °C et supporte des températures allant jusqu'à 225 °F/107 °C.

Non corrosif, biodégradable et stable à la congélation et à la décongélation: La formule de détection de fuites de gaz la plus avancée du marché!



4182-24

Nu-Calgon

Cal-Blue+
Détecteur de microfuites de gaz

DES BULLES LONGUE DURÉE



Pour tous les systèmes frigorifiques
Protection contre le gel jusqu'à 5 °F/-15 °C
Détecte les fuites microscopiques

À usage professionnel uniquement.
Garder hors de portée des enfants.

32 fl oz (1 quart) (946 ml)

Nu-Calgon

INSTRUCTIONS: À usage de professionnels
CVCR uniquement



Préparer la surface: S'assurer que le système est sous pression et que toutes les mesures de sécurité sont en place.



Appliquer: Pulvériser généreusement une couche uniforme sur les surfaces suspectées de présenter des fuites.



Inspecter visuellement: Rechercher les signes de mousse blanche ou la formation de petites bulles.



Patienter: Dans la plupart des cas, des bulles se forment instantanément. Pour les microfuites, attendre 5 minutes pour que la solution agisse.



Vérifier les raccords: Inspecter le fond de tous les raccords, rechercher de la mousse ou de petites bulles.

EasySeal
ULTIMATE

Réparer les fuites: Si une fuite est détectée, utiliser EasySeal de Nu-Calgon si la situation s'y prête.



Embout du pulvérisateur: Tourner l'embout du pulvérisateur en position d'arrêt après utilisation.

PRÉVENTION: Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

RÉPONSE: Se laver les mains après manipulation.

STOCKAGE: Stocker à l'écart des matières incompatibles.

MISE AU REBUT: Éliminer les déchets et les résidus conformément aux exigences des autorités locales.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

CONTENU: Propylène glycol (CAS 57-55-6).



Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nu-calgon.com
(0524) Calgon est un nom commercial
sous licence.