

4219-12



CONTENU: Rouleau de 30 pi (1/8 x 2 po) 9,1 m (3 x 50 mm)

INSTRUCTIONS:

Retirer l'humidité et l'excès de saleté sur le tuyau, puis suivre les instructions ci-après pour poser le ruban isolant en mousse.



Découper l'extrémité en biais et retirer le film protecteur.



Commencer par l'extrémité et enrouler fermement autour du tuyau en laissant le recouvrement souhaité.



Découper des pièces pour les vannes, les raccords, etc.



Presser fermement et recouvrir le tuyau nu.



Pour isoler les vannes, tés et autres raccords, découper de petits morceaux de ruban et les coller fermement jusqu'à ce que toute la surface métallique soit recouverte.

ÉPAISSEUR POUR ÉVITER L'EXSUDATION DES TUYAUX

Température ambiante et humidité relative	Température du tuyau	
	50 °F (10 °C)	35 °F (0 °C)
80 °F et 50% HR	50% de chevauchement	50% de chevauchement
80 °F et 70% HR	50% de chevauchement + une couche	50% de chevauchement plus 50% de chevauchement

Température d'utilisation recommandée:
Minimum -15 °F/-9 °C et en continu à 160 °F/71 °C.

SURFACE COUVERTE:

Ce tableau indique la longueur approximative de tuyauterie (en pieds linéaires) pouvant être recouverte avec un rouleau de ruban isolant de 30 pieds (9 m).

DIMENSIONS DE TUYAUX EN CUIVRE

	A	B	C
3/8" OD	15 1/4	8 1/2	5 1/2
1/2" OD	12 3/4	7 1/4	4 3/4
5/8" OD	11	6 1/2	4
3/4" OD	9 1/2	5 3/4	3 3/4
7/8" OD	8 1/2	5	3 1/2
1" OD	7 1/2	4 1/2	3 1/4
1 1/8" OD	7	4 1/4	3
1 3/8" OD	6	3 1/2	2 1/2
1 5/8" OD	5	3 1/4	2 1/4
2 1/8" OD	4	2 1/2	1 3/4

DIMENSIONS DE TUYAUX EN FER

	A	B	C
1/4" IPS	12	7	4 1/2
3/8" IPS	10 1/4	6	4
1/2" IPS	8 3/4	5 1/4	3 1/2
3/4" IPS	7 1/4	4 1/2	3
1" IPS	6	3 3/4	2 1/2
1 1/4" IPS	5	3	2 1/4
1 1/2" IPS	4 1/2	2 3/4	2
2" IPS	3 1/2	2 1/4	1 3/4

- A. Enroulement avec 50% de chevauchement
B. 50% de chevauchement et enroulement monocouche
C. 50% de chevauchement et enroulement avec 50% de chevauchement

Cet adhésif sensible à la pression adhère solidement et forme une liaison durable avec les surfaces métalliques. Pour être plus rapide et efficace, il convient d'enrouler le ruban en spirale avec un chevauchement de 50%. Des couches supplémentaires permettent d'atteindre l'épaisseur d'isolation requise. Éviter les étirements. Opter pour des rubans plus longs pour un résultat durable et efficace.

CONTENU: Rouleau de 30 pi (1/8 x 2 po) 9,1 m (3 x 50 mm)



Nu-Calgon

4219-12

4219-12

Nu-Calgon



Empêche l'exsudation et la condensation

Pour le froid ou la chaleur

Pour les tuyaux, tubes, vannes, tés et raccords

À usage professionnel uniquement.
Garder hors de portée des enfants.

CONTENU: Rouleau de 30 pi (1/8 x 2 po) 9,1 m (3 x 50 mm)

4219-12

Nu-Calgon



CONTENU: Rouleau de 30 pi (1/8 x 2 po) 9,1 m (3 x 50 mm)

Nu-Calgon




4219-12

CONTENU: Rouleau de 30 pi (1/8 x 2 po) 9,1 m (3 x 50 mm)



6 81001 42190 4



1 3CFR2

PKG - 12 PCS GHS 4219-12



SCAN TO
LEARN MORE



Nu-Calgon
2611 Schuetz Road
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
Calgon est un nom commercial sous licence. (0326)