

4287-34



Nickel-Safe

ICE MACHINE CLEANER

Removedor de sarro rápido

Todas las marcas y modelos

Para uso en áreas de alimentos

NSF®

Nonfood Compounds
A3

OEM
APPROVED



Solo para uso profesional.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

473 mL (16 fl. Oz.) (1 pt.)

INSTRUCCIONES: Para uso exclusivo de profesionales de HVACR.



Póngase guantes y gafas de seguridad, luego apague la máquina, deseche el hielo y retire las piezas con sarro.



Remoje las piezas en una solución de 89 mL (3 oz) de Nickel-Safe Ice Machine Cleaner por cada 3.8 L (1 galón) de agua tibia hasta que los depósitos desaparezcan; utilice un cepillo suave para el sarro difícil de quitar.



Limpie el interior de la máquina con la misma solución, enjuague con agua potable y vuelva a colocar las piezas limpias.



Agregue Nickel-Safe Ice Machine Cleaner siguiendo las instrucciones del fabricante y ejecute el ciclo de limpieza; utilice 148 mL (5 oz) por cada 3.8 L (1 galón) de agua en la máquina si no cuenta con instrucciones.



Ejecute el ciclo de limpieza, repita según sea necesario para el sarro pesado y enjuague con agua potable durante al menos 30 segundos. Si no existe un ciclo de limpieza, enjuague la máquina durante un mínimo de 5 minutos.



Enjuague el depósito con agua potable.

Sanitize

Recomendado: Sanitize con IMS-III Sanitizing Concentrate (4211-34).



Ponga en funcionamiento nuevamente y deseche el primer lote de hielo.

APLICACIONES:

- Evaporadores con recubrimiento de níquel o estaño
- Fabricadoras de cubitos
- Fabricadoras de escamas
- Sistemas de tambor y fabricadoras de rolitos
- Todas las marcas y modelos



PKG-12 GHS 4287-34

MADE IN THE
USA



LEARN MORE



PELIGRO

Puede ser corrosivo para los metales. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves.

PREVENCIÓN: Use equipo de protección para los ojos. Use guantes de protección. Lave concienzudamente tras la manipulación. Conserve únicamente en el envase original.

RESPUESTA: SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si los tiene y es fácil de hacer. Siga enjuagando. Llame inmediatamente a un CENTRO TOXICOLÓGICO o a un médico.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL:

Enjuague con abundante agua. En caso de irritación cutánea: Obtenga atención médica. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Elimine el derrame para prevenir daños materiales.

ALMACENAMIENTO:

Almacene en un envase resistente a la corrosión con un revestimiento interior resistente.

ELIMINACIÓN: Elimine el envase conforme a las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO MEZCLAR CON BLANQUEADOR CON CLORO.

CONTIENE (N.º CAS): Agua (7732-18-5), Ácido fosfórico (7664-38-2), Ácido cítrico (77-92-9).



Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043

Servicio al Cliente: 800-554-5499
Emergencia Química: 800-424-9300
www.nucalgon.com
(0924) Calgon es una marca registrada bajo licencia.

CADA GRADUACIÓN = 89 mL (3 oz)