

NU-BRITE ES EL MEJOR LIMPIADOR PARA ESTAS APLICACIONES:

- Depósitos grasosos
- Grasa de cocina
- Tierra y suciedad
- Pelusas y polvo
- Depósitos de óxidos
- Restos de algodón e insectos

RELACIÓN DE DILUCIÓN – SERPENTINES DE EXTERIOR

Heavy Duty	4:1
Servicio Medio	6:1
Mantenimiento de rutina	8:1

AJUSTES DE COIL GUN®

Servicio pesado: lleve el dial a B

Servicio medio: lleve el dial a C

Mantenimiento de rutina: lleve el dial a D

Se recomienda utilizar Coil Gun de Nu-Calgon (4774-0)

NO UTILICE EL PRODUCTO EN SERPENTINES DE INTERIOR. NO ES PARA USO INTERIOR.

NOTA: Para obtener los mejores resultados, no utilice Nu-Brite sin diluir ni en una relación de dilución mayor de 3:1

CARACTERÍSTICAS: Nu-Brite®, el limpiador N.º 1 de la industria de climatización (HVACR) es un potente limpiador y abrillantador de base alcalina diseñado para serpentines de HVACR de exterior. Utiliza tensioactivos y detergentes biodegradables de primera calidad para penetrar profundamente y eliminar rápidamente una amplia variedad de contaminantes. Su fórmula de máxima acción espumante es efectiva para desprender y eliminar depósitos grasosos, grasa de cocción, tierra, suciedad, pelusa, depósitos de óxido e incluso residuos difíciles de eliminar, como restos de algodón e insectos. También está formulado para combatir el agua dura, lo que permite a Nu-Brite mantener la máxima eficacia limpiadora. Esto asegura que los serpentines con aletas estén limpios y brillantes, mejorando su desempeño y su longevidad. La fórmula de alto desempeño de Nu-Brite proporciona una solución limpiadora profunda y eficiente para mantener el funcionamiento óptimo de los serpentines en las unidades de HVACR.

APLICACIONES:

- Sistemas de HVACR comerciales
- Unidades de techo expuestas a los humos de los extractores
- Condensadores para uso residencial
- Programas de mantenimiento de HVACR

NOTA: Para serpentines de microcanales o de aletas pintadas, use Tri-Pow'r®, Blackhawk®, Cal-Green™ o TriClean™ 2x.



INSTRUCCIONES: Solo para uso de profesionales de HVACR:

Desactive o desconecte la alimentación eléctrica de la unidad.

Elimine la suciedad más resistente.

Use antiparras, guantes y otras prendas de protección. Mezcle la solución limpiadora Nu-Brite según el cuadro de dilución.

Deje que la espuma se expanda dentro del serpentín durante 5 a 10 minutos.

Una vez que la espuma haya desprendido la grasa y la suciedad del interior del serpentín, enjuague a fondo con agua.

Asegúrese de que la solución limpiadora se haya extraído completamente del serpentín.

Para suciedad muy resistente, repita la aplicación.

Reanude la operación de la unidad.

4291-08

Nu-Calgon



Compuesto no alimentario KS de NSF

El limpiador y abrillantador N.º 1

Eliminación avanzada de grasa y suciedad

Intensa acción espumante



EFFECTO SOBRE EL MATERIAL DEL TECHO: En función de su composición y su estado, el color y el acabado del material del techo puede verse afectado por los limpiadores de serpentines (por ejemplo, alteración del color o empañamiento). Se recomienda probar el limpiador de serpentines en una zona pequeña del techo antes de la limpieza, en especial en techos metálicos galvanizados o con juntas elevadas. No lo utilice en superficies de techos de aluminio o con recubrimiento de aluminio.

TECHOS DE CAUCHO: En general, el producto es seguro en el caucho, excepto donde el techo de caucho esté impregnado con virutas de aluminio (techo asfáltico modificado); no lo utilice en techos de caucho que contengan aluminio. En estas circunstancias, utilice Tri-Pow'r®, Cal-Green®, Green Clean o CalClean®, luego de una evaluación en una zona de prueba pequeña.



PELIGRO

Puede ser corrosivo para los metales. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

PREVENCIÓN: Conservar únicamente en el recipiente original. No respirar nieblas o vapores. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

RESPUESTA: Absorber el vertido para prevenir daños materiales. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico. Tratamiento específico (véase información en ésta etiqueta).

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/en un recipiente con revestimiento interior resistente. Guardar bajo llave.

ELIMINACIÓN: Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

CONTAINS (CAS#): Water (7732-18-5), Sodium Hydroxide (1310-73-2), Carboxylate Sodium Salt (Proprietary), Plant Derived Surfactant (Proprietary), Plant Derived Surfactant (Proprietary), Colorant.



Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043
Atención al cliente: 800-554-5499
Emergencia química: 800-424-9300
www.nucalgon.com
Calgon es un nombre comercial con licencia.
(0126)



Solo para uso profesional.
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. **1 galón estadounidense (3,8 litros)**