

4293-04




Aísla contra la pérdida y ganancia de calor

Sella grietas, orificios y otros huecos

Amortigua el sonido

GLUE FLAP

ESTEE EXTREMO
HACIA ARRIBA
CUANDO
NO SE USE.

AGITAR BIEN
EL ENVASE
ANTES DE
USAR

ESTEE
EXTREMO
HACIA ARRIBA
DURANTE EL
USO

PELIGRO

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.
ENVASE A PRESIÓN: PUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA.
Lea atentamente las demás precauciones en el panel posterior.

Solo para uso profesional.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

Peso neto 340 gramos (12 oz)

INSTRUCCIONES DE USO: La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de cualquier materia extraña. Use ropa de trabajo, guantes y gafas de seguridad. Para uso exclusivo de profesionales de HVACR.

1. Compruebe las temperaturas. Aplique entre 16 °C (60 °F) y 38 °C (100 °F) y con >40 % de humedad relativa.
2. Agite el envase durante 30 segundos.
3. Conecte la boquilla en el adaptador en ángulo. Enrosque en la válvula.
4. Para obtener mejores resultados, aplique en posición invertida. Practique la descarga. Use láminas de protección para proteger las superficies de la espuma.
5. Llene el hueco hasta un máximo de 1/3 de su capacidad, dejando espacio para la expansión. La espuma continuará saliendo durante unos segundos después de soltar el gatillo, mantenga la boquilla en movimiento.

LIMPIEZA: La espuma sin curar se puede limpiar de la mayoría de las superficies con limpiador de espuma o acetona. La espuma curada se debe remover mecánicamente de las superficies. Si la espuma húmeda entra en contacto con la piel, límpiela de inmediato con un trapo seco; no use agua, ya que acelera el curado. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) para obtener instrucciones de limpieza adicionales.

ALMACENAMIENTO/REUTILIZACIÓN: Para almacenar la porción no utilizada, inserte la boquilla hacia atrás y sujétela a la perilla que se encuentra sobre el gatillo. Almacene el envase en posición vertical por debajo de los 33 °C (90 °F) y por encima de la temperatura de congelación. El producto se puede reutilizar dentro de las tres semanas siguientes si se almacena correctamente. Para reutilizarlo, corte el extremo de la boquilla (eliminando cualquier rastro de espuma curada), agite bien y aplique como se indicó anteriormente.

1L15

CLASIFICADO POR UNDERWRITERS

R14175

LABORATORIES, INC.
CARACTERÍSTICAS DE COMBUSTIÓN
SUPERFICIAL EN SELLADORES Y CALAFATEO

Propagación de flama	10
Generación de humo	15

*Probado mediante la aplicación de dos cordones de 19 mm (3/4 in) de diámetro, a 20 cm (8 in) de centro a centro, cubriendo el 8.3 por ciento del área de prueba expuesta. El material está envasado a presión. La investigación no incluyó la evaluación de los envases a presión ni del material antes de su descarga.



6 8100142930 6

1 40TC87



PK-6 PCS

GHS

4293-04



PELIGRO

Aerosol extremadamente inflamable. Envase a presión: puede explotar si se calienta. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica cutánea. Provoca irritación ocular grave. Nocivo si se inhala. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

PREVENCIÓN: Obtenga instrucciones especiales antes de su uso. Mantenga alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforo ni incinere, incluso después de su uso. No inhale polvos, humos, gases, nieblas, vapores o aerosoles. Lave conscientemente tras la manipulación. Utilice únicamente en exteriores o en un área bien ventilada. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Use guantes de protección, ropa de protección, protección ocular y protección facial. Use el equipo de protección personal (EPP) requerido. Use equipo de protección respiratoria (En caso de ventilación insuficiente).

RESPUESTA: SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: Limpie inmediatamente con un trapo seco; no use agua, ya que el agua acelera el curado.

SI SE INHALA: Traslade a la persona al aire libre y manténgala en una posición que facilite la respiración. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si los tiene y es fácil de hacer. Siga enjuagando. **EN CASO DE exposición o sospecha de exposición:** Obtenga atención o asesoría médica. Llame a un CENTRO TOXICOLÓGICO o a un médico si la persona se siente mal. **EN CASO DE irritación o erupción cutánea:** Obtenga atención o asesoría médica. **SI PERSISTE la irritación ocular:** Obtenga atención o asesoría médica. **EN CASO DE presentar síntomas respiratorios:** Llame a un CENTRO TOXICOLÓGICO o a un médico. Quítese la ropa contaminada.

ALMACENAMIENTO: Guarde bajo llave. Protéjase de la luz solar. No exponga a temperaturas superiores a 50 °C (122 °F). **ELIMINACIÓN:** Elimine el contenido y el recipiente de acuerdo con las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

VOC <15% wt/wt (155 g/L)

CONTIENE (N.º CAS): Polymeric diphenylmethane diisocyanate (9016-87-9), 4,4'-methylenebisphenyl diisocyanate (MDI) (101-68-8), Propylene Glycols (25322-69-4), tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate (13674-84-5).

MADE IN THE
USA
WITH GLOBALLY
SOURCED MATERIALS

~122 m
(400 ft.)
de
espuma

Fabricado por: Nu-Calgon

2611 Schuetz Rd. • St. Louis, MO 63043

Servicio al Cliente: 800-554-5499 • Emergencia Química: 800-424-9300

www.nucalgon.com • Calgon es una marca registrada bajo licencia. (0226)