

INSTRUCTIONS:

Ce produit doit être utilisé dans le respect des instructions suivantes et uniquement par des professionnels du CVCR.

1. En général, Nu-Solve™ NR est sans risques pour toitures en caoutchouc. Pour les autres matériaux de toiture, il est conseillé de tester le produit sur une petite surface avant de procéder au nettoyage, afin de s'assurer qu'il ne provoque pas de décoloration ou de ternissement.
2. Mettre hors tension ou débrancher l'équipement en cours d'entretien.
3. Enlever toutes les saletés tenaces ou enchevêtrées qui peuvent facilement l'être à la main. Nu-Solve™ NR est formulé pour émulsionner/disperser les salissures présentes sur le serpentín. Pour les débris enchevêtrés (peuplier), un nettoyant pour serpentins Nu-Calgon plus agressif, tel que Nu-Brite®, sera nécessaire.
4. Comme pour tout produit de nettoyage pour serpentins, porter un équipement de protection tel que des lunettes et des gants lors de la manipulation.
5. Verser Nu-Solve™ NR dans le réservoir du pulvérisateur. Pour tirer pleinement parti des propriétés nettoyantes de Nu-Solve™ NR, nous recommandons d'utiliser un pulvérisateur capable d'atteindre une pression de 150 psi/10,35 bar à la buse. La pression élevée permet une pulvérisation optimale pour détacher les matières indésirables de la surface des serpentins alors que le produit émulsifie la saleté.
6. Visser le bouchon et préparer le pulvérisateur à l'utilisation de Nu-Solve™ NR. Ce produit de nettoyage est conçu pour être compatible avec les équipements, le plastique, le métal et le caoutchouc; toutefois, éviter de le pulvériser directement sur les composants électriques.
7. Pulvériser généreusement le serpentín extérieur. Pour des salissures modérées à importantes sur le serpentín extérieur, vaporiser le produit sur le serpentín et laisser agir Nu-Solve™ NR pendant quelques minutes pour émulsionner la saleté, puis renouveler l'application du produit.
8. Aucun rinçage du serpentín extérieur n'est nécessaire. Les salissures émulsionnées dans le produit de nettoyage Nu-Solve™ NR s'écoulent vers le bas de l'équipement et se dégradent ou s'évaporent avec le temps.
9. Après le nettoyage, remettre le système en service. Rincer le pulvérisateur à l'eau après chaque fin d'utilisation.

REMARQUE: Nu-Solve™ NR peut être utilisé sur l'évaporateur sans rinçage. Dans ce cas, la condensation nettoie plus en profondeur les serpentins.



4295-08



Nu-Solve™ NR

NETTOYANT DE SERPENTIN RÉFRIGÉRANT

*Produit de nettoyage de serpentins
extérieurs, prêt à l'emploi, sans rinçage
Lorsque l'accès à l'eau est limité*



Élimine efficacement les salissures et la crasse

Ne nécessite pas de rinçage à l'eau

Compatible avec le plastique, le métal et le caoutchouc

Aide à la protection des serpentins métalliques

À USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

1 gallon américain (3,8 litres)

CARACTÉRISTIQUES: Nu-Solve™ NR est spécialement conçu comme un « nouveau solvant » destiné aux serpentins extérieurs, notamment lorsque l'accès à l'eau est problématique ou pour réduire la quantité de solution de nettoyage utilisée sur un toit. Il « résout » également d'autres problèmes écologiques lorsque l'utilisation d'un aérosol à base de solvant est exclue. Nu-Solve™ NR émulsionne efficacement la saleté et la crasse, inutile de le rincer du serpentín. L'agent tensioactif contenu dans le nettoyant présente un avantage supplémentaire : il dépose un film protecteur anticorrosion sur l'aluminium, ce qui facilite le prochain nettoyage. Ce produit peut être utilisé sur l'évaporateur (serpentín intérieur) sans rinçage. Dans ce cas, la condensation contribue au nettoyage de l'évaporateur. Nu-Solve™ NR peut être utilisé sans risques sur le plastique, les métaux et les matériaux caoutchoutés. Ce nettoyant est conforme aux normes COV et CARB et ne contient aucun composé visé par la Proposition 65.

INSTRUCTIONS DE PULVÉRISATION: Nu-Solve™ NR peut être appliqué à l'aide de n'importe quel pulvérisateur à réservoir Nu-Calgon. Pour des résultats optimaux, Nu-Solve™ NR doit être utilisé avec un pulvérisateur professionnel capable d'atteindre une pression maximale de 150 psi/10,35 bar à la buse. Un pulvérisateur portatif sur le dos est une solution disponible. Ce type de pulvérisateur fournit la pression nécessaire pour déloger rapidement les salissures d'un serpentín encrassé, tandis que le produit nettoyant pulvérisé émulsionne la crasse avant qu'elle ne s'écoule jusqu'à la base de l'équipement.



DANGER

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

PRÉVENTION: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver le visage, les mains et toute portion de peau exposée soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

RÉPONSE: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si la victime en porte et s'ils peuvent être facilement enlevés. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):** Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **EN CAS D'INHALATION:** Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **EN CAS D'INGESTION:** Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Boire beaucoup d'eau. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. STOCKAGE: Garder sous clef. **MISE AU REBUT:** Il est impératif que l'élimination des déchets soit conforme aux lois et réglementations provinciales, nationales et locales applicables.

Contenu (n° CAS): Eau (7732-18-5), éthoxylate d'alcool (formule exclusive), métasilicate de sodium (6834-92-0), 2-butoxyéthanol (111-76-2), éther monobutylique de diéthylène glycol (112-34-5), alanine, N,N-bis(carboxyméthyl)-, sel trisodique (164462-16-2).

Destiné exclusivement à la vente et à l'utilisation dans les secteurs industriel, commercial et institutionnel.



Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com

(0121) Calgon est un nom commercial sous licence.