



Rx11-flush® élimine rapidement et facilement les contaminants des systèmes de climatisation et de réfrigération ainsi que des circuits de tuyauterie. Il est idéal pour le rinçage après une panne de compresseur, lors de la conversion du fluide frigorigène ou de l'installation d'un système neuf. Conçu comme un solvant unique, Rx11-flush est un produit azéotropique à action et à évaporation rapides, compatible avec les composants du système, ininflammable et non corrosif.

#### INSTRUCTIONS:

Ce produit doit être utilisé dans le respect des instructions suivantes et uniquement par des professionnels du CVCR. Porter des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc. Assurer une ventilation adéquate pendant toute la durée de l'intervention. Lire les avertissements figurant sur l'autre volet avant utilisation.

#### RINÇAGE DE GROUPES DE CONDUITES ET DES CONTAMINANTS APRÈS PANNE:

1. Débrancher le compresseur et l'alimentation électrique. Il est recommandé de retirer ou de contourner les détendeurs, les tubes capillaires et les filtres déshydrateurs. Si possible, rincer le système par sections.
2. Placer un récipient ou un seau à l'endroit où s'écoule l'eau de rinçage afin de récupérer les contaminants, ceux-ci devront être éliminés de manière appropriée.
3. Si possible, installer ou créer une légère restriction au niveau de la sortie: cela augmente le temps de contact et permet un meilleur rinçage.
4. La vanne de la bouteille est équipée d'un raccord évasé de 1/4 po pour raccorder un flexible de remplissage tel que 4300-52. Utiliser le pistolet Rx11-flush (4300-51) pour faciliter le contrôle au point d'introduction.
5. La quantité d'huile, la disposition des conduites, etc. ont une incidence sur la quantité de liquide de rinçage nécessaire. Étant donné que l'orifice de la vanne de ce récipient est plus large que celui de la vanne 4300-89 utilisée avec les bidons de 1 et 2 livres, il est recommandé de réduire la durée de rinçage.
  - Pour un tuyau jusqu'à 1/2 po: Injecter Rx11-flush pendant 7 à 10 secondes dans chaque conduite tous les 50 pieds/15 mètres.
  - Pour un tuyau jusqu'à 7/8 po: Injecter Rx11-flush pendant 20 à 30 secondes dans chaque conduite tous les 50 pieds/15 mètres.
6. Poursuivre avec de l'azote comprimé à 120 PSIG/8,3 bar pour augmenter le débit massique et de purger le produit de rinçage et les contaminants. **DANGER: S'assurer que le bidon Rx11-flush n'est pas raccordé au circuit de purge à l'azote.**
7. Soit injecter plus de Rx11-flush soit réaliser les réparations nécessaires. Atteindre le vide pour faire bouillir le liquide de rinçage restant.

4300-26

Nu-Calgon

# Rx11-flush®

## RINÇAGE DE SYSTÈMES CA/R

PUISSANCE DE RINÇAGE  
TRIPLE ACTION



APPROUVÉ PAR LES  
FABRICANTS



ÉVACUATION TOTALE NE  
LAISSE AUCUN RÉSIDU



**ININFLAMMABLE  
NON TOXIQUE**

Pour plus d'informations sur la  
sécurité, consulter la FDS.

**À USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT**

#### CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES:

1. S'il reste du produit de rinçage dans la bouteille, il peut être conservé pour un rinçage ultérieur. Il suffit de tourner la vanne d'introduction à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et de ranger la bouteille. Si la réglementation locale le permet, recycler la bouteille.
2. Pour assurer une protection supplémentaire, charger le système avec Rx-Acid Scavenger® (4301-02) afin de se prémunir de toute contamination par l'acide.
3. Pour plus de détails, consultez la notice d'application 3-112.

**DANGER: Ne jamais raccorder cette bouteille à de l'azote avec des collecteurs ou d'autres tuyaux de charge! S'assurer que le système est hors pression avant d'injecter Rx11-flush; à défaut, la bouteille peut éclater et provoquer des blessures corporelles.**

Ne pas exposer à la chaleur ou stocker à des températures supérieures à 120 °F/50 °C. Ne pas recharger le bidon. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Ne pas respirer des concentrations élevées de fumées.



#### AVERTISSEMENT

Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Nocif par inhalation. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**PRÉVENTION:** Éviter de respirer les vapeurs ou les brouillards. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Porter des équipements de protection pour les yeux.

**RÉPONSE: EN CAS D'INHALATION:** Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

**STOCKAGE:** Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef.

**MISE AU REBUT:** Mettre le contenant au rebut conformément aux règlements locaux, nationaux et internationaux.

**CONTAINS (CAS):** (E)-1,2-Dichloroethene (156-60-5), Dimethyl carbonate (616-38-6)



0068 10014 30166

Nu-Calgon

2611 Schuetz Road • St. Louis, MO 63043  
Service client: +1-800-554-5499 • Urgence chimique: +1-800-424-9300  
www.nucalgon.com • [0120] Calgon est un nom commercial sous licence  
Fabriqué aux États-Unis

POIDS NET 208 OZ (5902 G)