

4308-07

 Nu-Calgon



Shrieve

ZEROL[®] **200TD**

Huile frigorigène alkylbenzène

Viscosité 200 SUS à 100 °F/38 °C (ISO 46)

Certifié par Copeland

Grande solubilité, lubrification fiable

Excellentes stabilité et compatibilité thermiques

Moussage contrôlé

MADE IN THE
USA

1 Gallon (3,8 litres)

APPLICATION:

Le ZEROL® 200TD est recommandé pour les fluides frigorigènes R-401a/R-401b (MP39/MP66) et R-402a/R-402b (HP80/HP81), ainsi que d'autres fluides HCFC et CFC, dans le cadre d'interventions sur site et de travaux de conversion. Respecter les recommandations du fabricant de l'équipement et du compresseur.

ATTENTION: GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS souder, chauffer ou percer le récipient. Les résidus peuvent s'enflammer avec une forte explosion sous l'effet d'une chaleur suffisante.

Fabriqué par Shrieve Chemical Products, Inc. The Woodlands, TX, États-Unis.
ZEROL® est une marque déposée détenue et utilisée par The Shrieve Group of Companies.

Copeland est une marque déposée d'Emerson Climate Technologies.

Autorisé par le fabricant

Copeland® et autres fabricants de compresseurs et d'équipements

ZEROL® 200TD est vivement recommandé pour une utilisation avec R-22, ainsi qu'avec les mélanges de maintenance/réparation à base de HCFC et d'autres fluides frigorigènes HCFC et CFC dans les applications frigorifiques et de climatisation. Maintenir le récipient fermé de manière étanche pour garder son contenu à l'écart de l'humidité. Les huiles frigorifiques peuvent absorber l'humidité de l'air.



1 22NV51



1 22NV51

GHS

4308-07



Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
(1019) Calgon est un nom commercial
sous licence.