

4383-24

 **Nu-Calgon**

Vacuum Pump Oil

Lubrifiant très raffiné

L'huile à faible pression de vapeur garantit un vide poussé

Le choix privilégié du secteur CVCR

Sans additifs ni détergents

Indice de viscosité optimal

VISCOSITÉ
200-225 SUS
ISO 46

À USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT
Tenir hors de portée des enfants.

1 quart (946 ml)

L'huile pour pompes à vide Nu-Calgon est un lubrifiant hautement raffiné, spécialement conçu pour les pompes à vide utilisées dans le secteur CVCR, pour obtenir un vide poussé sur site. Ce lubrifiant est conçu pour les pompes à vide les plus fréquentes. Vérifier cependant les recommandations du fabricant. Ce produit assure l'étanchéité, lubrifie les pièces mobiles de la pompe et protège ses surfaces internes. Son indice de viscosité élevé garantit une lubrification adéquate, tant à haute qu'à basse pression. En outre, grâce à ses différentes formules, elle garantit une solution adaptée à tous les niveaux d'activité, qu'il s'agisse d'une évacuation ponctuelle ou de plusieurs interventions quotidiennes.

INSTRUCTIONS:

Pour obtenir des résultats optimaux, changer régulièrement l'huile de la pompe à vide pour garantir l'obtention d'un vide poussé.

Pendant le fonctionnement de la pompe, de l'humidité et d'autres contaminants sont facilement absorbés par l'huile de celle-ci. En l'absence de vidange régulière, l'huile contaminée empêche la pompe de fonctionner comme prévu et d'obtenir un vide poussé. De plus, une huile de pompe à vide contaminée entraîne un allongement inutile de la durée de mise sous vide ainsi qu'une usure excessive des pièces de la pompe.

Vidanger l'huile usagée de la pompe. Si elle semble particulièrement encrassée, procéder à un rinçage à haute pression de la pompe en suivant les recommandations du fabricant. Le rinçage à haute pression permet d'éliminer les résidus d'huile contaminée de la pompe. Après le rinçage à haute pression, remplir la pompe avec de l'huile neuve pour pompe à vide. Vérifier le niveau d'huile par le regard et contrôler le vide maximal de la pompe. Si l'huile est sale ou si le vide obtenu n'est pas satisfaisant, remplacez de nouveau l'huile.

Également disponible en 55 gallons/208 l (4383-01), un gallon américain/3,8 litres (4383-07) et une pinte/473 ml (4383-34).

PRÉVENTION: Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

RÉPONSE: Se laver les mains après manipulation.

STOCKAGE: Stocker à l'écart des matières incompatibles.

MISE AU REBUT: Éliminer les déchets et les résidus conformément aux exigences des autorités locales.

ATTENTION: Maintenir le récipient fermé de manière étanche. L'humidité de l'air contamine l'huile.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS



MADE IN THE
USA
WITH GLOBALLY
SOURCED MATERIALS



2611 Schuetz Road • St. Louis, MO 63043
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
Calgon est un nom commercial
sous licence
Fabriqué aux États-Unis
(0825)