Nu-Calgon

EasySeal®
ULTIMATE

EasySeal®
ULTIMATE

SS
SMALL SYSTEM

OEM — AUTORISÉ PAR LE FABRICANT N'OBSTRUE PAS LES MANOMÈTRES

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE

IDÉAL POUR LES ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

N'OBSTRUE PAS LES DÉTENDEURS, TUBES OU PISTONS

PUMP DOWN — INUTILE D'ÉVACUER TOTALEMENT LE SYSTÈME

STOP-FUITES LE PLUS RAPIDE ET PUISSANT DU MARCHÉ

Colmate définitivement les fuites petites et grandes

Pose facile
Injection directe

Compatible avec tous les fluides frigorigènes

Avec RAPID FUSION TECHNOLOGY™

POUR DES SYSTÈMES JUSQU'À

2 TONNES

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ DE 1ER CHOIX

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

Brevets (É.-U. et monde) en attente

CARB, « mastic ou produit de calfeutrage à durcissement chimique » = 0 % de COV

Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd. | St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
(1218) CALGON est un nom commercial sous licence.

Nu-Calgon

USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT | POIDS NET 0,1 OZ/2,8 MG

4050-05

EasySeal®
ULTIMATE

Pose en 3 étapes simples!

ÉTAPE 1:
S'assurer que le système est en marche. Connecter EasySeal Ultimate SS à l'orifice de service d'aspiration du système.

ÉTAPE 2:
Connecter la conduite haute pression (rouge) de le manomètre d'admission à l'orifice de service côté haute pression. Purger l'air de la tuyauterie et connecter le tuyau central jaune à EasySeal Ultimate SS.

ÉTAPE 3:
Ouvrir brièvement la vanne côté haute pression du manomètre pour laisser s'échapper un peu de fluide frigorigène afin de repousser EasySeal Ultimate SS dans le système. Fermer la vanne du collecteur haute pression et déconnecter.

REMARQUE: EasySeal Ultimate SS contient une petite bulle de gaz dissous dans le fluide qui est injecté pendant le processus de charge afin d'assurer un débit de charge constant.
AVERTISSEMENT: Ne pas plier, découper ou déformer le tube EasySeal Ultimate SS. Attention à ne pas déverser du fluide frigorigène sur la peau nue.

DANGER
Liquide et vapeur inflammables. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut provoquer une allergie cutanée. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou prolongées.
PRÉVENTION: Ne pas respirer les brouillards ou vapeurs. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes et d'autres sources d'embrasement. Ne pas fumer à proximité. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mettre à la terre et à la masse le récipient et le matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant. Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre les mesures appropriées pour éviter les décharges d'électricité statique.
RÉPONSE: En cas d'incendie: Utiliser des moyens d'extinction adaptés. **EN CAS D'INGESTION:** Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux)**: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **EN CAS D'INHALATION:** Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
STOCKAGE: Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
MISE AU REBUT: Éliminer le contenu/contenant conformément aux réglementations locales/provinciales /nationales/internationales.
⚠ **AVERTISSEMENT:** Ce produit contient des produits chimiques, notamment du plomb, connus dans l'État de Californie pour provoquer le cancer et des anomalies congénitales, ou nuire de toute autre façon à la reproduction. Pour plus de renseignements, consulter le site Internet www.P65Warnings.ca.gov.

6 81001 40505 8

1 410X86
GHS 4050-05