

INSTRUCTIONS:

Ce produit doit être utilisé dans le respect des instructions suivantes et uniquement par des professionnels du CVCR.

Si la pression côté basse pression du système est **INFÉRIEURE** à 65 PSI/4,5 bar pendant son fonctionnement (R-22):

1. Bien agiter. S'assurer que le système est en marche et que la pression côté basse pression est inférieure à 65 PSI/4,5 bar.
2. S'assurer que la poignée de la vanne d'injection est tournée à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis fixer la vanne d'injection au contenant.
3. Fixer l'autre extrémité du tuyau de charge à l'orifice de service côté aspiration. À ce moment, une très légère libération de la charge du système chasse l'air présent dans le tuyau.
4. Tourner la poignée de la vanne d'injection à fond dans le sens des aiguilles d'une montre pour percer le contenant. Retourner le contenant et le maintenir au-dessus de l'orifice de service côté basse pression.
5. En position retournée, tourner la poignée de la vanne d'injection dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la pose d'A/C EasySeal. Attendre environ 1 minute pour que le produit pénètre complètement dans le système.
6. Une fois le produit distribué, retirer le tuyau de l'orifice de service côté basse pression. Conserver le tuyau pour les installations à venir et éliminer le contenant de façon appropriée.
7. Charger en fluide frigorigène pour atteindre la pression attendue du système. NE PAS charger en excès.

Si la pression côté basse pression du système est **SUPÉRIEURE** à 65 PSI/4,5 bar pendant son fonctionnement (R-410A):

1. Commencer par évacuer le système pour atteindre une pression basse située entre 40 et 50 PSI (2,75 à 3,50 bar). Puis, injecter le produit du côté basse pression en commençant à l'étape 2 ci-dessus. Les instructions détaillées se trouvent dans la notice d'application 3-52.

TUYAU DE CHARGE ET VANNE RÉUTILISABLES, NE PAS JETER.

REMARQUE: Ce produit permet de colmater la plupart des petites fuites présentes au niveau des évaporateurs, condenseurs et raccords.



6 81001 40506 5



1 13D664

GHS 4050-06

4050-06

Nu-Calgon

A/C
EasySeal

**COLMATE LES FUITES DE
FLUIDE FRIGORIGÈNE**

**Traite les systèmes de
1½ à 5 tonnes**

**Stop-fuites le plus
puissant du marché**

**Colmate définitivement
les fuites existantes**

Empêche les fuites à venir

**Pour le R-22, R-410A et
tous les autres fluides
frigorigènes**

**Cette extrémité vers le
haut pour la charge**

Le produit d'étanchéité
de 1er choix!

**PLUS
D'UN MILLION
DE FUITES
COLMATÉES!**

DANGER

Aérosol extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une irritation cutanée. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou prolongées. Provoque des lésions oculaires graves.

PRÉVENTION: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes et d'autres sources d'embrasement. Ne pas fumer à proximité. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les gaz. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Toujours porter des gants et vêtements de protection et des équipements de protection des yeux et du visage. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

RÉPONSE: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Traitement spécifique (voir les informations sur cette étiquette). Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si la victime en porte et si ils peuvent être facilement enlevés. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

STOCKAGE: Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder sous clef. **MISE AU REBUT:** Mettre le contenant au rebut conformément aux règlements locaux, nationaux et internationaux.

NE PAS connecter au côté haute pression; le contenant peut éclater et provoquer des blessures corporelles.

Nu-Calgon | 2611 Schuetz Rd. | St. Louis, MO 63043, États-Unis

Service client: +1-800-554-5499

Urgence chimique: +1-800-424-9300

www.nucalgon.com | (119) CALGON est un nom commercial sous licence.

Fabrique aux États-Unis

Poids net 2,5 oz/71 g

À USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT