

4082-03

Nu-Calgon

Electrical Contact Cleaner

POUR COMPOSANTS CVCR

Pouvoir nettoyant hautement efficace

Pulvérisation sous tous les angles

Sèche rapidement, sans résidus



DANGER
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE.
CONTENANT SOUS PRESSION.

À usage professionnel uniquement.
Garder hors de portée des enfants.

Poids net 11 oz
(312 g)

CARACTÉRISTIQUES:

Cette formulation à séchage rapide et sans résidus est compatible avec les composants en plastique et les surfaces peintes, ce qui la rend idéale pour le nettoyage de précision des contacts, les circuits imprimés, les interrupteurs, les moteurs, et les instruments. Son jet puissant élimine l'huile, les résidus et la saleté, tout en étant exempt de CFC, de HCFC et d'autres substances appauvrissant la couche d'ozone. Pour des raisons de sécurité, utiliser ce produit uniquement sur des composants et des équipements hors tension, et veiller toujours à laisser sécher et à évacuer les vapeurs avant de rétablir le courant.

INSTRUCTIONS:

À usage de professionnels CVCR uniquement.



Porter des vêtements et des lunettes de protection.



Mettre l'équipement hors tension/débrancher son alimentation.



Bien remuer. Pour les zones confinées ou précises: insérer complètement le tube-rallonge de 6 po/15 cm dans l'ouverture de la vanne, puis pulvériser directement sur la zone concernée. Pour des zones plus importantes: orienter la buse vers la zone cible et appuyer sur le bouton.



Laisser sécher et évacuer les fumées avant de rétablir l'alimentation électrique.

REMARQUE: Une chute soudaine de température peut entraîner un « choc thermique », susceptible de provoquer l'apparition de fissures sur certains plastiques. Bien que le produit soit compatible avec les composants en plastique et les surfaces peintes, en cas de doute, toujours réaliser un essai préalable sur une zone peu visible avant toute utilisation généralisée. Les vapeurs accumulées provenant de ce produit peuvent produire des conditions d'inflammation dans des espaces confinés. Toujours prévoir une ventilation adéquate.



DANGER

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut induire des anomalies génétiques. Peut provoquer le cancer.

PRÉVENTION: Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes et d'autres sources d'embrasement. Ne pas fumer à proximité. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'embrasement. Ne pas perfore, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs. Se laver soigneusement les mains, les avant-bras et le visage après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Toujours porter des gants et vêtements de protection et des équipements de protection des yeux, du visage et des oreilles.

RÉPONSE: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. **EN CAS D'INGESTION:** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:** Laver abondamment à l'eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

STOCKAGE: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

MISE AU REBUT: Éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, provinciaux, nationale et/ou internationale.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

CONTAINS (CAS#): Difluoroethane (75-37-6), n-Heptane (142-82-5), Aliphatic, Light Hydrocarbon Solvent (64742-89-8), Heptane, Branched, Cyclic and Linear (426260-76-6), VM & P Naphtha (64742-49-0), Benzene (71-43-2).

AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques, notamment du benzène, connus dans l'État de la Californie pour provoquer le cancer et des anomalies congénitales, ou nuire de toute autre façon à la reproduction. Pour plus de renseignements, consulter le site Internet www.P65Warnings.ca.gov

Fabriqué pour: Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
Calgon est un nom commercial sous
licence. (1125)



MADE IN THE
USA
WITH GLOBALLY
SOURCED MATERIALS

