

LA MOUSSE EXPANSIVE ALKA-BRITE EST IDÉALE NETTOYER:

- Les dépôts graisseux
- La graisse de cuisson
- La saleté et la crasse
- Les peluches et poussières
- Les dépôts d'oxydes
- Les fibres végétales et insectes

RAPPORT DE DILUTION – SERPENTINS EXTÉRIEURS

Saleté tenace	4:1
Saleté moyenne	6:1
Maintenance de routine	8:1


RÉGLAGES DU COIL GUN®

Saleté tenace	Régler sur B
Saleté moyenne	Régler sur C
Maintenance de routine	Régler sur D

Il est recommandé d'utiliser Coil Gun (4774-0) de Nu-Calgon

NE PAS UTILISER SUR DES SERPENTINS EN INTÉRIEUR. NE PAS UTILISER À L'INTÉRIEUR.

REMARQUE: Pour obtenir les meilleurs résultats, ne pas utiliser Alka-Brite non dilué ou à une concentration supérieure à un rapport de dilution de 3 pour 1



Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
(0225) Calgon est un nom commercial sous licence.

CARACTÉRISTIQUES: Alka-Brite® est une formule alcaline conçue pour nettoyer et faire briller les serpentins extérieurs des systèmes CVCR. Sa formule hautement moussante pénètre dans les serpentins et élimine la saleté, la graisse et les résidus. Alka-Brite est efficace sur de nombreux types de salissures et résiste à l'eau dure, ce qui lui permet de conserver ses performances, quel que soit le type d'eau utilisé pour la dilution. L'utilisation d'Alka-Brite permet d'obtenir un serpentin propre et brillant, pour rétablir la circulation de l'air à travers celui-ci.

APPLICATIONS:

- Systèmes CVCR commerciaux
- Appareils sur toiture, exposés aux émanations des ventilateurs d'extraction
- Condenseurs résidentiels
- Programmes de maintenance CVCR

REMARQUE: Pour les serpentins à ailettes ou à microcanaux peints, utiliser Tri-Pow'r®, Blackhawk®, Cal-Green™ ou TriClean™ 2x.



INSTRUCTIONS: À usage de professionnels CVCR uniquement:

- Couper ou débrancher l'alimentation électrique
- Nettoyer la salissure importante.
- Porter des lunettes, des gants et d'autres tenues de protection.
- Mélanger la solution de nettoyage Alka-Brite conformément au tableau de dilution.
- Laisser la mousse se déployer à l'intérieur du serpentin pendant 5 à 10 minutes.
- Une fois que la mousse a décollé la graisse et la saleté à l'intérieur du serpentin, rincer abondamment à l'eau.
- S'assurer que la solution de nettoyage est complètement éliminée du serpentin.
- Pour la saleté tenace, répéter l'application.
- Remettre l'appareil en service.



4120-08

Nu-Calgon

Alka-Brite+
Nettoyant de serpentin réfrigérant



Produit de nettoyage très moussant

Dégraisse et fait briller

Rétablit le transfert thermique



À usage professionnel uniquement.
Garder hors de portée des enfants.

1 gallon américain (3,8 litres)

INCIDENCE SUR LES MATÉRIAUX DE COUVERTURE: Selon leur composition et leur état, la couleur et la finition des matériaux de couverture peuvent être altérées par les nettoyants pour serpentin (par exemple, décoloration ou ternissement). Il est recommandé de tester le nettoyant serpentin sur une petite surface du toit avant de poursuivre, en particulier sur les toitures en tôle galvanisée ou à joints debout. Ne pas utiliser sur des toitures en aluminium ou recouvertes d'aluminium.

TOITS EN CAOUTCHOUC: En règle générale, ce produit peut être utilisé sans risque sur le caoutchouc, sauf si la toiture en caoutchouc est imprégnée de copeaux d'aluminium (toiture en bitume modifié); ne pas utiliser sur les toitures en caoutchouc contenant de l'aluminium. Dans ces circonstances, utiliser Tri-Pow'r, Cal-Green, Green Clean ou CalClean. Effectuer d'abord un essai sur une petite surface.



DANGER

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

PRÉVENTION: Ne pas respirer les brouillards ou vapeurs. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Toujours porter des gants et vêtements de protection et des équipements de protection des yeux et du visage.

RÉPONSE: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (OU LES CHEVEUX): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si la victime en porte et si ils peuvent être facilement enlevés. Continuer à rincer.

STOCKAGE: Garder sous clef.

MISE AU REBUT: Mettre le contenant au rebut conformément aux règlements locaux, provinciaux, nationaux et internationaux.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

CONTENU (N° CAS): Eau (7732-18-5), hydroxyde de sodium (1310-73-2), sel de sodium de carboxylate (formule exclusive), tensioactif d'origine végétale (formule exclusive), tensioactif d'origine végétale (formule exclusive), colorants.

Pour plus d'informations sur les ingrédients, consulter www.nucalgon.com. +1-800-554-5499.