

CARACTÉRISTIQUES:

Cal-Brite®+ est une solution de nettoyage révolutionnaire formulée à partir d'un mélange unique de tensioactifs exclusifs et d'une combinaison synergique d'acides. Cette formule exclusive a été spécialement conçue pour éliminer efficacement la saleté, la crasse et le tartre, sans le caractère hautement corrosif de l'acide fluorhydrique. Cal-Brite+ fournit une puissance de nettoyage robuste tout en étant une alternative plus sûre que les solutions d'acide hydrochlorique.

APPLICATIONS:

- Serpents de condenseur et d'évaporateur
- Tartre à la surface du serpent
- Gypse ou craie sur le serpent intérieur
- Préparation pour Cal-Shield



INSTRUCTIONS:

À usage de professionnels CVCR uniquement.



Couper ou débrancher l'alimentation électrique et éliminer la saleté grossière présente sur le serpent.



Porter des lunettes, des gants et d'autres tenues de protection. Mélanger la solution de nettoyage Cal-Brite+ conformément au tableau de dilution puis appliquer sur le serpent.



Attendre 10 minutes avant de rincer le serpent.



Évaporateur, condenseur et autres applications – rincer à l'eau.



Pour la saleté tenace, répéter l'application si nécessaire.

Cal-Shield

Après avoir nettoyé l'évaporateur, traiter le serpent avec Cal-Shield®.



Remettre l'appareil en service.

4133-08

Nu-Calgon

Cal-Brite+
Nettoyant de serpent
d'évaporateur et de condenseur

Efficace contre la graisse et la saleté

Mousse en nettoyant

Élimine le tartre du serpent



À usage professionnel uniquement.

Garder hors de portée des enfants.

1 gallon américain (3,8 litres)



DANGER

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

PRÉVENTION: Ne pas respirer les poussières, les fumées, les gaz, les brouillards, les vapeurs et les pulvérisations. Se laver le visage, les mains et toute portion de peau exposée soigneusement après manipulation. Toujours porter des gants et vêtements de protection et des équipements de protection des yeux et du visage.

RÉPONSE: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (OU LES CHEVEUX): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

STOCKAGE: Garder sous clef.

MISE AU REBUT: Mettre le contenant et le contenu au rebut conformément aux règlements locaux, nationaux et internationaux en vigueur.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

CONTENU (N° CAS): Eau (7732-18-5), acide hexafluorosilicique (16961-83-4), éthoxylate d'alcool (NJ TSN 36041932-5000), acide glycolique 70 (79-14-1), acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (2809-21-4), chlorure de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylum (81-88-9), acide phosphonique (13598-36-2).

AVERTISSEMENT: Ce produit peut exposer l'utilisateur au chlorure de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino) xanthylum, connu dans l'État de la Californie pour provoquer le cancer. Pour plus de renseignements, consulter le site Internet www.P65Warnings.ca.gov.

RAPPORT DE DILUTION

Saleté tenace ou tartre en surface	3:1
Saleté moyenne	6:1
Saleté légère	9:1

REMARQUE: En fonction de l'importance des dépôts calcaires ou de la saleté à la surface du serpent de refroidissement à air, il peut être nécessaire de réappliquer Cal-Brite Plus. Pour le détartrage à l'intérieur des circuits de refroidissement à eau, consulter Nu-Calgon pour les autres produits spécifiques.

INCIDENCE SUR LES MATÉRIAUX DE COUVERTURE: Selon leur composition et leur état, la couleur et la finition des matériaux de couverture peuvent être altérées par les nettoyeurs pour serpent (par exemple, décoloration ou ternissement). Il est recommandé de tester le nettoyeur pour serpent sur une petite surface du toit avant de poursuivre, en particulier sur les toitures en tôle galvanisée ou à joints debout. Ne pas utiliser sur des toitures en aluminium ou recouvertes d'aluminium.

TOITS EN CAOUTCHOUC: En règle générale, ce produit peut être utilisé sans risque sur le caoutchouc, sauf si la toiture en caoutchouc est imprégnée de copeaux d'aluminium (toiture en bitume modifié); ne pas utiliser sur les toitures en caoutchouc contenant de l'aluminium. Dans ces circonstances, utiliser Tri-CalClean, Cal-Green, Green Clean ou Tri-Pow'r HD. Effectuer d'abord un essai sur une petite surface.



Fabriqué pour: Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
(1125) Calgon est un nom commercial sous licence.