

INSTRUCTIONS:

Lire intégralement les instructions et avertissements avant utilisation.

1. Le serpentin doit être minutieusement nettoyé avec les produits Nu-Calgon adaptés puis généreusement rincé pour éliminer les résidus de produits chimiques et d'oxydation au risque d'empêcher l'adhérence de Cal-Shield®.
2. Le serpentin peut être sec ou humidifié avant l'application de Cal-Shield®. Agiter le flacon de Cal-Shield® avant utilisation pour s'assurer que le produit est bien mélangé.
3. Appliquer Cal-Shield® avec le pulvérisateur polyéthylène Nu-Calgon No. 100P (4770-2) en effectuant un léger mouvement de va-et-vient.
4. Laissez le serpentin sécher avant de remettre le système en service. (Le temps de séchage moyen est d'environ 10 minutes.)

Réapplication: Cal-Shield® doit être réappliqué tous les six mois dans une atmosphère corrosive, ou après nettoyage des serpentins avec un produit Nu-Calgon.

Des dépôts sont possibles – agiter le flacon avant utilisation.

Contenu (n° CAS): Eau (7732-18-5), copolymère acrylique fluoré (inconnu), benzisothiazolinone (2634-33-5), méthylisothiazolinone (2682-20-4).



4148-08

Nu-Calgon

Cal-Shield®

Protecteur de serpentins

Commercial | Industriel | Résidentiel



Empêche les dépôts de saleté et de crasse

Facilite le prochain nettoyage

Prolonge la durée de vie dans les atmosphères corrosives

Prêt à l'emploi

À USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

AVERTISSEMENTS:

- Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité pourvues de protections latérales (ou lunettes protectrices).
- Arrêter le système avant d'utiliser Cal-Shield®.
- Cal-Shield® n'est pas recommandé pour les nettoyeurs haute pression ou les nettoyeurs haute pression à air comprimé.
- À utiliser UNIQUEMENT sur les échangeurs thermiques à tubes/ailettes ou à microcanaux de systèmes CVCR.
- Tenir à l'écart des aliments. Ce produit ne résiste pas à la congélation.

AVANT UTILISATION DE CE PRODUIT, LIRE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS).

PRÉVENTION: Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

RÉPONSE: Se laver les mains après manipulation.

STOCKAGE: Stocker à l'écart des matières incompatibles.

MISE AU REBUT: Éliminer les déchets et les résidus conformément aux exigences des autorités locales.

PREMIERS SECOURS: Inhalation: Si des symptômes surviennent, déplacer la victime à l'air libre. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Contact avec la peau: Rincer à l'eau fraîche. Laver à l'eau et au savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Contact avec les yeux: Rincer à l'eau fraîche. Retirer les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Ingestion: Ne pas faire vomir. En cas de vomissement spontané, pencher la victime en avant pour réduire le risque d'aspiration.

Ne jamais rien faire avaler à la victime si elle est inconsciente, ou en train de convulser. Consulter immédiatement un médecin.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS



PK-4 PCS GHS 4148-08

Nu-Calgon
2611 Schuetz Road
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
(1123) Calgon est un nom commercial sous licence.

1 gallon américain (3,8 litres)