


Convient aux systèmes jusqu'à 18 000 à 36 000 BTU

Hautement résistant et réutilisable
Technologie antimicrobienne
Se pose en quelques secondes



Nu-Calgon

4150-02



INSTRUCTIONS:

À usage de professionnels CVCR uniquement.



Débrancher l'appareil.



Retirer les filtres de reprise et le capot de protection. Ouvrir le sac, le centrer sur le mini-split et serrer avec la molette en plastique. S'assurer que la bande élastique est ajustée et serrée afin d'assurer une bonne étanchéité autour de l'appareil.

IMPORTANT: Clean Guard ne recouvre pas les éléments électroniques exposés. S'assurer de protéger les composants électroniques lors du nettoyage que ce soit un produit ou avec de l'eau sous pression.



Seau pour mini-split – s'assurer que le drain est placé dans le seau.



Porter des lunettes, des gants et d'autres tenues de protection. Choisir un nettoyant pour serpent Nu-Calgon et appliquer.



Attendre 5 à 10 minutes avant de rincer le serpent.



Rincer avec le pulvérisateur à pression Turbo Tank de Nu-Calgon (4781-00).



Fermer le sac et allumer l'appareil. La soufflante évacue l'eau restante dans le sac.



Sécher et conserver Clean Guard dans le seau pour une utilisation répétée.

Autres produits:



61044



4177-01



4781-00



4371-75



4166-75



8100141502



155VE83

PK-6 PC GHS 4150-02




Scanner pour regarder la vidéo de maintenance du mini-split

Nu-Calgon • 2611 Schueltz Road St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499 • Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com • (0425) Calgon est un nom commercial sous licence.

Fabrique au Panama.



TECHNOLOGIE ANTIMICROBIENNE!



CLEAN GUARD EST TRAITÉ POUR RÉSI-STER AUX MOISSISSURES ET AUX CHAMPIGNONS!

AVANTAGES DE CLEAN GUARD

- Réutilisable
- Usage intensif
- Tuyau de vidange 8 pi, 2,5 m
- 360° en service
- Convient aux systèmes jusqu'à 18 à 36k BTU
- Empêche les projections excessives
- Installation en quelques secondes
- Conception brevetée



Nu-Calgon