

Caractéristiques: Ce nettoyant haute performance est conçu pour être utilisé en aérosol sur la plupart des serpentins, climatiseurs muraux, unité de toit, radiateurs, serpentins à air forcé, filtres métalliques, ventilateurs, etc.. Il se pulvérise dans n'importe quelle position, ce qui permet d'atteindre facilement les zones étroites. Il liquéfie efficacement la graisse, l'huile et la saleté. Il est sans danger pour les drains, les métaux, les plastiques et autres surfaces autour du serpentin. Simplement vaporisé et le condensat va nettoyer la surface. Un agréable parfum de citron va occuper l'endroit.

Mode d'emploi (usage professionnel CVACR uniquement)

1. Coupez l'alimentation électrique de l'unité à nettoyer.
2. Retirez la saleté ou les débris visibles
3. Agitez bien la canette.
4. Pulvérisez généreusement de bas en haut
5. La mousse se décomposera et le condensat rincera les résidus.
6. Si le condensat est insuffisant, rincez à l'eau
7. Réappliquez au besoin
8. Une bonne ventilation peut aider à dissiper toute odeur résiduelle

4171-75

Evap Foam No Rinse®

NETTOYANT ÉVAPORATEUR

Puissant nettoyant moussant

Conseils d'entretien préventif: Appliquez le protecteur de serpentin Cal-Shield pour une efficacité maximale. Utilisez Gel Tabs TM pour prévenir les débordements des bac de condensation



DANGER

Contient des gaz sous pression; peut exploser si chauffé. Peut provoquer des lésions oculaires graves

PREVENTION: Porter une protection pour les yeux et du visage
PREMIERS SECOURS, EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincez à l'eau avec précaution pendant plusieurs minutes, Retirez les lentilles si possibles, Appelez un centre antipoison ou un médecin

STOKAGE: Conserver à l'abri du soleil et dans un endroit bien ventilé

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

ÉLIMINATION: Jeter les résidus et contenant conformément aux règlements locaux


Contient (CAS#): Eau (7732-18-5), Butane (106-97-8), Butoxyethanol (111-76-2), Tetrasodium EDTA (64-02-8), Ethoxydiglycol (111-90-0), Propane (74-98-6), Sodium lauryl sulfate (151-21-3). Pour plus d'information www.nucalgon.com. 800-554-5499.

Utilisez avec Nu-Calgon Talon (4776-0) pour les endroits dur d'accès!



MADE IN THE
USA
 WITH GLOBALLY
 SOURCED MATERIALS

Manufacturer pour: Nu-Calgon
 2611 Schuetz Rd.
 St. Louis, MO 63043
 -Service Client 800-554-5499
 Urgence: 800-424-9300
www.nucalgon.com



Nonfood Compounds
 P1

TENIR HORS DE LA
 PORTÉE DES ENFANTS.
 Lire attentivement les autres
 avertissements au dos du
 contenant

**UTILISATION
 PROFESSIONNEL
 UNIQUEMENT**



NET WT. 18 OZ. (510 Grammes)