

Freez-Therm est un fluide caloporteur concentré formulé avec 96 % d'éthylène glycol inhibé. Ce produit de couleur verte assure une protection contre le gel et la corrosion dans les systèmes de chauffage ou de refroidissement hydroniques, les circuits de refroidissement industriel et autres systèmes en circuit fermé. Freez-Therm n'est PAS adapté à une utilisation dans des systèmes frigorifiques où un contact accidentel avec des aliments ou de l'eau potable pourrait se produire.

INSTRUCTIONS:

Ce produit doit être utilisé dans le respect des instructions suivantes et uniquement par des professionnels CVCR.

1. Nettoyer le circuit fermé encrassé à l'aide du nettoyeur Nu-Calgon System Cleaner, Eco-Lyme® ou Liquid Scale Dissolver, puis rincer à l'eau claire avant d'ajouter du Freez-Therm dans le circuit.
2. Évaluer la nécessité d'une protection contre le gel ou l'éclatement. Respecter les consignes de protection contre le gel si la solution est mise en circulation par une pompe.
3. Évaluer la température ambiante minimale prévue, puis ajoute 5 °F/2,8 °C pour garantir une protection adéquate. Consulter le tableau Freez-Therm et estimer le pourcentage de solution Freez-Therm à utiliser.
4. Définir le volume du système/circuit. Multiplier ce volume par le pourcentage de Freez-Therm pour obtenir la quantité de produit nécessaire. Remplir le reste du circuit avec de l'eau de bonne qualité.

Remarques: Utiliser au moins 30% de Freez-Therm en volume pour assurer la protection contre la corrosion. Pour les applications utilisant de l'acier galvanisé ou du CPVC, contacter Nu-Calgon. Ne pas utiliser Freez-Therm dans les systèmes à circuit ouvert.



AVERTISSEMENT

Nocif en cas d'ingestion. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou prolongées.

PRÉVENTION: Se laver soigneusement les mains après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Ne pas respirer les brouillards ou vapeurs.

RÉPONSE: EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. Consulter un médecin en cas de malaise.

STOCKAGE: Garder sous clef.

MISE AU REBUT: Mettre le contenant au rebut conformément aux règlements locaux, nationaux et internationaux.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

4189-01



Freez-Therm
Éthylène glycol inhibé

Liquide de transfert thermique et antigel longue durée

Formule haute concentration

Colorant vert pour plus de visibilité

À usage professionnel uniquement.
Garder hors de portée des enfants.

55 gallons (208,2 l)

% en volume de Freez-Therm	Protection contre le gel	Perte d'efficacité du produit
60 %	-55 °F	-100 °F
55 %	-40 °F	-97 °F
50 %	-30 °F	-95 °F
45 %	-20 °F	-78 °F
40 %	-10 °F	-60 °F
35 %	0 °F	-32 °F
30 %	+5 °F	-16 °F



AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques, notamment de l'éthylène glycol, connus dans l'État de la Californie pour provoquer des anomalies congénitales, ou nuire de toute autre façon à la reproduction. Pour plus de renseignements, consulter le site Internet www.P65Warnings.ca.gov.



00681001418973

Qty 1

B99-704

4189-01 Freez-Therm 55 gal

1 809N54



PK-1 PC

GHS

4189-01

CHM00375

QTY

1



Contenu: Éthylène glycol (CAS 107-21-1). Consulter la FDS avant utilisation.

Toujours utiliser un réfractomètre Nu-Calgon (61301) pour vérifier la protection antigel de la solution d'éthylène glycol avant de quitter le chantier.

Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
(0924) Calgon est un nom commercial sous licence.