

4297-76

Nu-Calgon

Pipe-Dri
Aislante para tuberías frías en aerosol

Evita la condensación y el goteo

Proporciona una barrera contra la humedad

Recubrimiento flexible e impermeable



PELIGRO
AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
PROVOCA IRRITACIÓN OCULAR GRAVE.

Solo para uso profesional.

**Peso neto 397
gramos (14 oz)**

CARACTERÍSTICAS:

Pipe-Dri forma una barrera impermeable de secado rápido que evita la condensación y el goteo en superficies frías, como líneas de refrigeración, tuberías de aire acondicionado y líneas de agua. Al aislar la superficie del aire cálido y húmedo, detiene la condensación antes de que se produzca. Su recubrimiento flexible se adapta fácilmente a conexiones irregulares y áreas de difícil acceso, aumentando el espesor con cada nueva aplicación. Un envase cubre típicamente hasta 3 metros (10 pies) de tubería de 2.5 cm (1 pulgada) o 0.7 metros cuadrados (8 pies cuadrados) de superficie plana con dos capas.

APLICACIÓN:

Para obtener mejores resultados, utilice Pipe-Dri cuando el envase esté a temperatura ambiente (21–24 °C / 70–75 °F) y la superficie a recubrir esté más fría. Es posible que los recubrimientos gruesos no se formen adecuadamente en superficies cálidas por encima de los 27 °C (80 °F). Para aumentar la cobertura, aplique de 2 a 3 capas ligeras, dejando que cada una seque antes de realizar una nueva aplicación. Una vez que haya curado por completo, el recubrimiento permanece estable hasta los 49 °C (120 °F). No lo aplique sobre superficies pintadas o plásticas.

NOTA: El producto está diseñado únicamente para sistemas de tuberías frías.



PELIGRO

Aerosol extremadamente inflamable. Envase a presión: puede explotar si se calienta. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo.

PREVENCIÓN: Mantenga alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforo ni incinere, incluso después de su uso. Evite inhalar polvos, humos, gases, nieblas, vapores o el aerosol. Lave concienzudamente tras la manipulación. Utilice únicamente en exteriores o en un área bien ventilada. Use equipo de protección para los ojos y la cara.

RESPUESTA: SI SE INHALA: Traslade a la persona al aire libre y manténgala en una posición que facilite la respiración.

Llame a un CENTRO TOXICOLÓGICO o a un médico si se siente mal. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:**

Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si los tiene y es fácil de hacer. Siga enjuagando. Si persiste la irritación ocular: Obtenga atención o asesoría médica.

ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase herméticamente cerrado. Guarde bajo llave. Protéjalo de la luz solar. No exponga a temperaturas superiores a 50 °C (122 °F). **ELIMINACIÓN:** Elimine el contenido y el envase en una instalación de tratamiento y eliminación adecuada, de conformidad con las leyes y reglamentaciones aplicables y las características del producto al momento de la eliminación. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONTIENE (N.º CAS):** Acetona (67-64-1), Isobutano (75-28-5), Propano (74-98-6), Etilbenceno (100-41-4), Tolueno (108-88-3).

Recubrimiento liso: 0.80z



1 809N66



PK-6 PCS GHS 4297-76



WARNING: This product can expose you to Ethylbenzene, which is known to the State of California to cause cancer, and Toluene which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

MADE IN THE
USA
WITH GLOBALLY
SOURCED MATERIALS



SCAN TO
LEARN MORE

INSTRUCCIONES:

Para uso de profesionales de HVACR. Asegure una ventilación adecuada.

**DRAGON
TOWELS**



Limpie la superficie; elimine la suciedad y la humedad.



Agite bien el envase; retire la tapa.



Rocíe una capa delgada desde una distancia de 30 cm (12"), manteniendo el envase en posición vertical.

Deje secar de 5 a 10 minutos; aplique una segunda capa desde una distancia de 15 a 25 cm (6 a 10") si es necesario.

SUGERENCIA: Después de cada uso, invierta el envase y rocíe brevemente para limpiar la boquilla.

Fabricado por: Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd.
St. Louis, MO 63043
Servicio al Cliente: 800-554-5499
Emergencia Química: 800-424-9300
www.nucalgon.com
Calgon es una marca registrada bajo licencia. (1125)