



4371-36

 Nu-Calgon

INSTRUCTIONS:

À usage de professionnels en CVCR uniquement.



Appliquer une quantité généreuse de Thermo-Trap sur la surface de travail, entre la source de chaleur et la zone à protéger.

100%

S'assurer que Thermo-Trap recouvre entièrement la surface concernée, sans laisser d'espaces qui laissent passer la chaleur. Utiliser une quantité suffisante pour absorber la chaleur.



Ensuite, braser ou souder. Thermo-Trap empêche la chaleur de se propager au-delà de la surface effectivement chauffée.



Une fois l'opération terminée, essuyer avec un chiffon humide ou rincer la pâte à l'eau.

Ce produit est homologué par l'USDA pour être utilisé dans les établissements de transformation de viande et de volaille soumis à inspection.

PRÉVENTION: Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

RÉPONSE: Se laver les mains après manipulation.

STOCKAGE: Stocker à l'écart des matières incompatibles.


MISE AU REBUT: Mettre le contenant au rebut conformément aux règlements locaux, provinciaux, nationaux et internationaux.




Pâte de dissipation thermique

Protège les composants fragiles des dommages causés par la chaleur

Nettoyage facile



MADE IN THE
USA
WITH GLOBALLY
SOURCED MATERIALS



POIDS NET 11 oz (312 g)

À usage professionnel uniquement.
Garder hors de portée des enfants.

Nu-Calgon • 2611 Schuetz Rd. • St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com • Calgon est un nom commercial sous
licence. (0426)