



Instrucciones:

Este producto debe ser utilizado de acuerdo con las siguientes instrucciones por profesionales de HVACR.

1. Abra la parte superior de la caja y retire el HVAC Odor Block envuelto en plástico.
2. Retire el HVAC Odor Block de la bolsa protectora y coloque el HVAC Odor Block de nuevo en la caja.
3. Cuelgue o coloque el HVAC Odor Block en el sistema de HVAC después del filtro de aire o cerca del compartimiento del soplador. Una ubicación secundaria puede ser antes del filtro de aire.
4. Reemplace el HVAC Odor Block luego de 2 meses.

Para sistemas más grandes, use el HVAC Odor Block XL #6107-00

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

No almacene a temperaturas inferiores a 4.4 °C (40 °F) o superiores a 48.9 °C (120 °F).

Contiene alérgenos de fragancia. Para obtener más información sobre los ingredientes visite www.nucalgon.com. 800-554-5499

2611 Schuetz Rd. • St. Louis, MO 63043
Servicio al Cliente: 800-554-5499
Emergencia Química: 800-424-9300
www.nucalgon.com

(0124) Calgon es una marca registrada bajo licencia.

Nu-Calgon



NEUTRALIZADOR DE OLORES

Nuestro producto es un verdadero neutralizador de olores que remueve los olores del aire.



DE LARGA DURACIÓN

Disfrute hasta 2 meses de fragancia fresca con el HVAC Odor Block.



SEGURO Y EFICAZ

Para su uso en todas las aplicaciones y es una fórmula respetuosa con el medio ambiente.

MADE IN THE
USA

6106-00

Nu-Calgon



NEUTRALIZADOR DE OLORES

- Elimina los olores en el sistema de HVAC.
- Un verdadero neutralizador de olores, no un aromatizante de cobertura.
- Refresca el aire a través del sistema de HVAC.
- Trata sistemas de HVAC de hasta 2.7 t (3 toneladas).
- Dura hasta 2 meses.

PARA USO PROFESIONAL EXCLUSIVAMENTE

Peso neto 0.91 kg (2 lb)

Utilice el HVAC Odor Block en unidades de aire acondicionado, calefactores, unidades de azotea (RTU) y manejadoras de aire.



La imagen de arriba muestra dos ubicaciones para la instalación del HVAC Odor Block.

- La ubicación ideal es después del filtro de aire.
- La ubicación secundaria es antes del filtro de aire.

