

61105


Nu-Calgon

Penetrate HD
 SUPER PENETRATING OIL

Élimine la rouille

Lubrifie les composants métalliques

Empêche la corrosion



À usage professionnel uniquement.
Garder hors de portée des enfants.

Poids net 12 oz (340 g)

FEATURES:

Penetrate HD® possède une technologie avancée à faible tension superficielle qui pénètre en profondeur dans les pièces rouillées, grippées ou corrodées, atteignant avec précision les filetages, les fissures et les joints serrés. Grâce à la capillarité qui défie la gravité, le produit s'infiltre jusque dans les espaces les plus infimes pour éliminer la rouille, la corrosion, les dépôts de carbone, le vernis et la graisse. Penetrate HD élimine l'humidité et laisse un film lubrifiant durable qui protège les surfaces métalliques et prévient la formation future de rouille et de corrosion.

APPLICATIONS:

- Arbres de ventilateur et de moteur en CVCR
- Pales et poulies de ventilateur
- Machines d'usine et équipements de transformation
- Ecrous, boulons, vis, attaches, charnières, serrures, glissières

INSTRUCTIONS:

À usage de professionnels en CVCR uniquement

-  Bien agiter.
-  Pulvériser généreusement sur le composant ou la zone.
-  Laisser le temps à la capillarité d'agir.
-  Tapoter légèrement la pièce pour améliorer la pénétration.
-  Répéter l'opération si nécessaire.

**DANGER**

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

PRÉVENTION: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces brûlantes, des étincelles, des flammes et d'autres sources d'embrasement. Ne pas fumer à proximité. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'embrasement. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les poussières, les fumées, le gaz, le brouillard, les vapeurs ou les pulvérisations. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Toujours porter des gants de protection et des équipements de protection des yeux et du visage.

RÉPONSE: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOLISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:** Laver abondamment à l'eau et au savon. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les verres de contact si la victime en porte et s'ils peuvent être facilement enlevés. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **STOCKAGE:** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. **MISE AU REBUT:** Éliminer le contenu et le récipient dans une installation de traitement et d'élimination appropriée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi qu'aux caractéristiques du produit au moment de son élimination.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

CONTAINS (CAS): Distillates (petroleum), Hydrotreated Heavy Naphthenic [$<3\%$ DMSO] (64742-52-5), Distillates, Petroleum, Hydrotreated Light Naphthenic (64742-53-6), Distillates (Petroleum), Hydrotreated Light (64742-47-8), Solvent naphtha (petroleum), light arom. (64742-95-6), 1,2,4-trimethylbenzene (95-63-6).



Not for sale in California and Canada.
Fabriqué pour: Nu-Calgon
2611 Schuetz Rd. • St. Louis, MO 63043,
États-Unis
Service client: +1-800-554-5499
Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com
Calgon est un nom commercial sous licence.
(1225)